






SLIDE FW SMALL



SLIDE SMALL ist für alle Bauern geplant worden, die in kleinen Gewächshäusern arbeiten, aus diesem Grund ist das Schnittaggregat in dem Rahmen montiert. Die Schnitthöhe wird von einer mechanischen Walze oder von einem proportionalen elektro-hydraulischen Sensor kontrolliert, um eine vollkommene Höhekontrolle zu garantieren. SLIDE SMALL ist mit 2 Treibräder auf ihrer Vorderseite ausgerüstet.

MOD.										
	cm/in	cm/in	cm/in	cm/in	HP/KW			km/h	Kg/lb	cm/in
SLIDE SMALL	Min. 115/ 45,3	100 • 120 • 130 140 • 150 • 160 170 • 180/ 39,4 • 47,2 • 51,2 • 55,1 • 59,1 • 63 • 66,9 • 70,9	23/9,1	Max. 40/ 15,7	KUBOTA 21/15,5 3 cilindri • 3 cylinder 3 cilindros • 3 cylindres 3 Zylinder • 3 цилиндра	idrostatica hydrostatic hidrostàtica idrostatica hydrostatic гидростатический	2	0 - 10	Min. 1200 Max. 1800/ Min. 2645,5 Max. 3968,3	A: 550 B: Max. 210 H: 145 A: 216,5 B: Max. 82,7 H: 57,1