











## SLIDE ECO



Slide Eco es la cosechadora eléctrica para los cultivos hortícolas de hoja. Está equipada con motor eléctrico 30 kilovatios, alimentado por una batería con autonomía de trabajo de 16 horas. La recarga dura 3 horas y se efectúa con el cable de 10 amperios en dotación, que se conecta con una normal toma doméstica de 220 voltios. La batería tiene una duración de 1.500 recargas, es decir 4 años de trabajo continuativo. Por medio del diferencial y de varios engranajes sofisticados, la máquina vira hasta 75 grados. Se ha creado una plataforma que, con la presión ejercitada por el peso del operador, permite la puesta en marcha de la máquina. Este sistema garantiza mayor seguridad de utilización.

MOD.										
	cm/in	cm/in	cm/in	cm/in	KW			km/h	Kg/lb	cm/in
SLIDE ECO	Min. 135 53,1	120 • 130 140 • 150 • 160 170 • 180 47,2 • 51,2 • 55,1 • 59,1 • 63 • 66,9 • 70,9	23/9,1	Max. 40/ 15,7	MOTORE ELETTRICO • ELECTRIC ENGINE • MOTEUR ELECTRIQUE • MOTOR ELECTRICO • ELEKTROMOTOR 48V 30KW	elettrica electric electric électrique elektrische электрический	4	0 - 10	1800/ 3968,3	A: Max.210 B: 550 H: 145  A: Max. 82,7 B: 216,5 H: 57,1