

SLIDE TRAX



SLIDE TRAX es la cosechadora autopropulsada equipada con orugas de hierro de 22/30 cm x 300 cm, adecuada para la cosecha de todos los productos de cuarta gama con hojas. Tiene una capacidad de carga de 5 toneladas y puede ser equipada para poner el producto en cajas directamente en campo o bien para descargarlo por medio de una cinta lateral sobre remolque o bien hacerlo remontar integro al plano de producción por medio de las cintas-guía. Los principales elementos técnicos son: piloto automático con posibilidad de establecer la velocidad de trabajo deseada según el producto que se tiene que cosechar, sensores electro-hidráulicos que garantizan un corte perfecto a cualquiera velocidad y a cualquiera altura. La cuchilla gira sobre poleas centradas automaticamente cubiertas en goma que garantizan una mejor duración de la cuchilla misma.

MOD.											
	cm/in	cm/in	cm/in	cm/in	HP/KW			km/h	Kg/lb	cm/in	
SLIDE TRAX	Min. 135/53,1	120 • 130 • 140 • 150 • 160 • 170 • 180/ 47,2 • 51,2 • 55,1 • 59,1 • 63 • 66,9 • 70,9	23/9,1	Max. 40/ 15,7	MOTORE • ENGINE • MOTEUR • MOTOR • MOTOR DEUTZ TD 2.9 L4 CON FAP 55,4 KW / 74 HP	idrostatica • hydrostatic hidrostàtica • hydrostatique hydrostatisch гидростатический	cingoli in ferro • steel caterpillars tracks • orugas de hierro • chenille en fer • Raupen aus Eisen • металлические гусеницы 20 x 180 cm / 7,9 x 70,9 in	0 - 7	5600/ 12345,8	A: 550 B: Max. 240 H: 145 A: 216,5 B: Max. 94,5 H: 57,1	