









AF SUPER



La machine fraise - butteuse AF SUPER permet de travailler en profondeur le terrain, sans changer la structure naturelle. Les dents du rotor arrière brisent les mottes de terre les plus superficielles, et fait retourner les plus grandes aux lames du rotor avant, qui tourne dans le sens opposé. Avec AF SUPER le terrain pour le semis / repiquage est bien préparé, il a un drainage de l'eau correcte et la récolte est uniforme. Il est possible de travailler simultanément avec 2 ou 3 AF SUPER monté sur un châssis pliable, modèle AIRONE, avec roues.

MOD.						P.T.O			
	cm/in	max./макс. cm/in	cm/in		KW/кВт - HP/ЛС	RPM	HP/ЛС	Kg/lb	cm/in
AF SUPER 140	120 • 135 / 47,2 • 53,1	max 25/9,8	140 • 160 / 55,1 • 63	trasmissione a catena chain transmission transmision de cadena transmission a chaine Ketteantrieb цепью	80,9 - 110	540	55-56	700 / 1543,2	A: 205 B: 160 • 180 • 210 H: 140 A: 80,7 B: 63 • 70,9 • 82,7 • H: 55,1
AF SUPER 160	140 • 155 / 55,1 • 61	160 • 180 / 63 • 70,9	60-70	800 / 1763,7					
AF SUPER 190	170 • 185 / 66,9 • 72,8	190 • 210 / 74,8 • 55,1	70-80	900 / 1984,2					