


## DUE AUTOMATIC - AUTO - MATIC



Due Automatic est la repiqueuse automatique pour le repiquage des plantes en motte de terre de forme cubique 3x3 et / ou 4x4 et / ou 5x5 déjà séparés ou à séparer. Elle est munie de un convoyeur d'alimentation qui charge dans une façon automatique les plantes dans un distributeur vertical avec de godets. La profondeur de travail est maintenue constante à travers un rouleau qui nivelle le terrain et fait tourner le distributeurs. Elle est équipée avec un système hydraulique et pneumatique indépendant et avec PTO. Elle est disponible avec ou sans le système pour poser le paillage (polyéthylène, papier ou biodégradable). Due Automatic est traînée par le tracteur, tandis que Auto Due -Matic est la version automotrice à entraînement hydrostatique, équipé avec pilote automatique.

MOD									P.T.O.		
	cm/in	cm/in		cm/in	cm/in	cm/in		HP/JC	RPM	Kg/lb	cm/in
DUE AUTOMATIC 140	145 / 57	(3x3 • 4x4 • 5x5)	1/4	145 • 165 / 57,1 • 65	Min. 27/10,6	Min. 23/9,1	4.000	Min. 60	540 • 1000	600 / 1322,8	A: 240 B: 200 • 210 H: 190
DUE AUTOMATIC 190	190 / 74,8	(1,2x1,2 • 1,6x1,6 • 2x2)	2/6	175 • 210 / 68,9 • 82,7						700 / 1543,2	A: 94,5 B: 78,7 • 82,7 H: 74,8