










## TRE - TRE MATIC



TRE est la repiqueuse automatique rapide et précise pour le repiquage de motte de terre cubique 3x3 et / ou 4x4 et / ou 5x5. Le système d'alimentation des plantes avec des longs tapis, à travers un dispositif pneumatique pour la séparation des mottes, repique les plantes directement dans le sol, même si elles ont des feuilles longues et tressées. TRE est munie de deux châssis indépendants reliés par un système à parallélogramme: un à l'intérieur où les éléments pour le repiquage sont assemblés et un externe soutenu par 4 roues. La machine ne permet pas le repiquage sur le paillage. TRE est le, modèle trainé, alors que TRE-MATIC est un modèle automoteur avec entraînement hydrostatique, équipé avec le pilote automatique.

								<b>P.T.O.</b>		
	cm/in		cm/in	cm/in	cm/in		HP/JS	RPM	Kg/lb	cm/in
TRE 140	(3x3 • 4x4 • 5x5) (1,2x1,2 • 1,6x1,6 • 2x2)	1/4	145 • 165/ 57,1 • 65	Min. 18/7,1	Min. 10/3,9	5.000	Min. 60	540 • 1000	600/ 1322,8	A: 310 B: 200 • 210 H: 150  A: 122 B: 78,7 • 82,7 H: 59,1
TRE 190	2/6	175 • 210/ 68,9 • 82,7	700/ 1543,2							