









AI MAXI



L'aiuolatrice-fresatrice interrassassi AI MAXI affina terreni difficili con sassi o residui colturali. AI MAXI è adatta ad operare sia in piano, sia in aiuola e il campo d'impiego spazia dal settore orticolo al giardinaggio. È possibile lavorare contemporaneamente con 2 o 3 AI MAXI montate su un telaio pieghevole modello AIRONE completo di ruote.

MOD.						P.T.O			
	cm/in	max./макс. cm/in	cm/in		KW/кВт - HP/ЛС	RPM	HP/ЛС	Kg/lb	cm/in
AI MAXI 120	100 • 110 / 39,4 • 43,3	max 25/9,8	120 • 140 / 47,2 • 55,1	trasmissione a catena chain transmission transmission de cadena transmission a chaîne Ketteantrieb цепью	80,9 - 110	540	40-50	600 / 1322,8	A: 205 B: 140 • 160 180 • 210 220 • 270 320 • 420 H: 140 A: 80,7 B: 55,1 • 63 • 70,9 • 82,7 • 86,6 • 106,3 • 126 • 165,4 H: 55,1
AI MAXI 140	120 • 130 / 47,2 • 51,2	140 • 160 / 55,1 • 63	50-60	700 / 1543,2					
AI MAXI 160	140 • 150 / 55,1 • 59,1	160 • 180 / 63 • 70,9	60-70	800 / 1763,7					
AI MAXI 190	170 • 180 / 66,9 • 70,9	190 • 210 / 74,8 • 55,1	70-80	900 / 1984,2					
AI MAXI 200	190 • 195 / 74,8 • 76,8	205 • 225 / 80,7 • 88,6	70-80	1000 / 2204,6					
AI MAXI 205	-	-	110 • 120	1100 / 2425,1					
AI MAXI 300	-	-	110 • 130	1400 / 3086,5					
AI MAXI 400	-	-	130 • 150	1700 / 3747,9					