













SLIDE



SLIDE è la raccogliatrice semovente adatta a lavorare in serra e in campo aperto, anche su terreni molto umidi. Studiata per la quarta gamma, SLIDE può essere equipaggiata per incassettare il prodotto direttamente sul campo, scaricarlo sul rimorchio con un nastro laterale, oppure farlo risalire al piano di lavorazione tramite dei nastri guida. SLIDE è dotata di volante con idroguida e di un sistema elettrico d'arresto temporaneo e di ripresa alla stessa velocità. La lama ruota su pulegge autocentranti ricoperte in gomma ed è dotato di una spazzola per la sua pulizia, mentre l'altezza del taglio è controllata dal sensore elettro-idraulico proporzionale che ne garantisce un perfetto controllo.

MOD.										
	cm/in	cm/in	cm/in	cm/in	HP/KW			km/h	Kg/lb	cm/in
SLIDE	Min. 135 53,1	120 • 130 140 • 150 • 160 170 • 180 47,2 • 51,2 • 55,1 • 59,1 • 63 • 66,9 • 70,9	23/9,1	Max. 40/ 15,7	MOTORE • ENGINE • MOTEUR • MOTOR • MOTOR KUBOTA V 1505, 4 CILINDRI DIESEL, 24.8 HP/ 18.5 KW	idrostatica hydrostatic hidrostatica idrostatica hydrostatic гидростатический	4	0 - 10	1600/ 3527,4	A: 550 B: Max. 210 H: 145 A: 216,5 B: Max. 82,7 H: 57,1