Fyeld s.p.a.
Viale dell'Artigianato, 20
35021 — Agna — Padova — Italy
Tel. +39 049 9515369
Fax. +39 049 5381080
info@hortech.it
P.IVA 03920000282

HOOVER MAXI

HOOVER разработан для производителей продукции «четвертой гаммы», служит для вакуумной уборки остатков сельскохозяйственных культур и листьев с поверхности почвы. Всасывающий пылесос оснащен срезающей штангой с электрогидравлическими сенсорами, отвечающими за рабочие регулировки. Срезающая лента штанги вращается на самоцентрирующихся шкивах, покрытых резиной, в целях обеспечения более длительного срока службы самой подрезной ленты. Высота среза регулируется с рабочего места, положение всасывающей насадки регулируется по высоте. HOOVER состоит из всасывающего вентилятора, который работает по принципу создания разряжения в приемной емкости максимальной вместимостью 1000 литров. Система продвижения основана на рычажном механизме, который позволяет оператору регулировать параметры установки определенной постоянной скорости продвижения. Приемный бункер может подниматься на высоту до 185 см (от поверхности земли до основания бункера) для возможности его опрокидывания и выгрузки растительных отходов. Благодаря этой системе подъема, выгрузка продукта может производиться напрямую в прицеп. HOOVER MAXI – это модель, имеющая более высокие эксплуатационные показатели засчет более мощного двигателя.

MOD.									
	cm/in	cm/in	cm/in	HP/KW			km/h	Kg/lb	cm/in
HOOVER MAXI	Min. 135/53,1	120 • 130 • 140 • 150 • 160 • 170 • 180/ 47,2 • 51,2 • 55,1 • 59,1 • 63 • 66,9 • 70,9	23/9,1	MOTORE • ENGINE • MOTEUR • MOTOR • MOTOR KUBOTA 2403 CR TURBO DIESEL 65,1 HP / 48,6 KW	idrostatica • hydrostatic hidrostàtica • hydrostatique hydrostatisch гидростатический	4	0 - 10	2000/ 4409,2	A: 157,5 B: Max. 90,5 H: 74,8 • 98,4