

## SLIDE



SLIDE представляет собой самоходную уборочную машину, подходящую для работы как в теплицах, так и в открытом грунте, даже на очень влажных почвах. Разработанная для уборки продукции «четвертой гаммы», SLIDE может быть также оснащена системой укладки продукции в ящики непосредственно на поле, системой выгрузки в прицеп при помощи боковой ленты-транспортера, или же системой уборки и перемещения продукта на сортировочный стол при помощи направляющих лент. SLIDE оснащена рулем с гидроусилителем и электрической системой временной остановки и возобновления работы на ранее установленной скорости. Срезающая лента вращается на самоцентрирующихся шкивах, покрытых резиной, что увеличивает срок службы самой подрезной ленты, кроме того, она оснащена щеткой для очистки, а высота среза контролируется электрогидравлическим пропорциональным сенсором, обеспечивающим отличное качество среза.

MOD.										
	cm/in	cm/in	cm/in	cm/in	HP/KW			km/h	Kg/lb	cm/in
SLIDE	Min. 135 53,1	120 • 130 140 • 150 • 160 170 • 180 47,2 • 51,2 • 55,1 • 59,1 • 63 • 66,9 • 70,9	23/9,1	Max. 40/ 15,7	MOTORE • ENGINE • MOTEUR • MOTOR • MOTOR KUBOTA V 1505, 4 CILINDRI DIESEL, 24.8 HP/ 18.5 KW	idrostatica hydrostatic hidrostatica idrostatica hydrostatic гидростатический	4	0 - 10	1600/ 3527,4	A: 550 B: Max. 210 H: 145  A: 216,5 B: Max. 82,7 H: 57,1